

71

Neste espaço existe uma área de passeio de 176,80 m² que será pavimentada com blocos de concreto intertravados (220x110x60mm), com resistência a compressão simples de 35 Mpa assentadas de acordo com as normas NBR 9780 e 9781 e meio-fios que serão corrigidos seus alinhamento, nivelamento e pintados com cal hidratada com duas demãos, ou na cor a ser definida pela fiscalização;

Logo em seguida, localiza-se um canteiro intermediário onde será executado parte do piso (7,20m²) em blocos de concreto intertravados conforme projeto arquitetônico, e meio-fios que serão corrigidos seus alinhamento, nivelamento e pintados com cal hidratada com duas demãos, ou na cor a ser definida pela fiscalização; nesta área pavimentada o terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo restos de vegetais e materiais estranhos e danosos ao pavimento;

Obs.: a execução das pinturas de meio fio fica a cargo da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul.

(4º Ponto)

-Canteiro triangular situado no final da Av. Otavio Leivas no encontro com a Rua Jorge Dutra. Neste local será feito o nivelamento da parte central do terreno onde será implantado um patamar de contemplação em forma de cilíndrica com um diâmetro de 5,2m no ponto mais central do terreno. Este patamar será executado em alvenaria de tijolo maciço com degraus acompanhando a circunferência do patamar conforme projeto arquitetônico. Este patamar contará com a instalação de dois (02) bancos de medidas conforme projeto fixados em base de concreto conforme projeto arquitetônico. O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo restos de vegetais e materiais estranhos e danosos ao pavimento; O piso a ser aplicado no patamar e degraus será revestido com pedra Ardósia irregular, com argamassa de cimento e areia com traço de 1:3; Com a mesma argamassa, efetua-se o rejunte; Conforme projeto arquitetônico prevê arbustos nas divisas entre o passeio e canteiros de tonalidades verde-amarelo, com plantas pingo-de-ouro. Será acrescentada nas partes carentes grama em placas do tipo batatais. Projeta-se, também, a plantação de árvores denominadas Ipê Amarelo, pela sua tipicidade brasileira e adequação ao ambiente proposto. Serão executadas através de muda conforme projeto e determinações da fiscalização, inclusive com fornecimento de terra vegetal, nos casos em que houver necessidade de substituição do solo; Serão instalados brinquedos do tipo Gangorras e barras de duas alturas feitas com madeiras roliça de eucalipto conforme projeto arquitetônico.

Obs.: A madeira deve ser lixada levemente no sentido dos veios. Em seguida, deve estar completamente seca e limpa, isenta de pó ou mofo.

Qualquer tratamento que ocasionalmente tenha sido dispensado à madeira, tais como óleos, silicone, tinta ou qualquer outro produto, deve ser removido para deixá-la totalmente limpa e porosa.